



## ZONNEBOILERS

### Zonne-energie voor warmwater

- 'Gratis' warm water
- Energiebesparend
- Groot warmwatercomfort
- Diverse formaten voor elke woonsituatie
- Onderhoudsvrije RVS boiler



In een zonneboiler wordt de warmte opgeslagen die geleverd wordt door de zonnecollector(en). Zo kunt u – ook als er weinig zonlichtopbrengst is – toch gebruik maken van 'gratis' warm water. De ATAG zonnecollector leidt de door de zon opgewarmde vloeistof naar de boiler, waar de warmte via een warmtewisselaar wordt overgedragen op het water. Met dit systeem kunt u dus gratis douchen en (af)wassen. Maar ook als de zon onvoldoende warmte geeft heeft u altijd warm water, dankzij de gekoppelde cv-ketel.

#### Ruime keuze

ATAG heeft drie typen zonneboilers: de CBSolar en EcoNorm worden gecombineerd met een combiketel, terwijl de CBHotTop geschikt is voor een soloketel (zie principeschema's pag. 37). De EcoNorm is een liggende zonneboiler, bij uitstek geschikt voor plaatsing achter het knieschot op zolder. Dankzij de verschillende formaten is er altijd wel een zonneboiler die het beste bij uw warmwaterbehoefte past.

**Zonneboilers van ATAG: u bespaart elk jaar meer dankzij de zon!**

Besparing in m<sup>3</sup> bij een warmwater behoefte van:

Type		EcoNorm 120/2,5	EcoNorm 200/5	CBSolar 120/2,5	CBSolar 120/5	CBSolar 200/5	CBSolar 300/7,5	CBHotTop 200/2,5	CBHotTop 300/5,0	CBHotTop 400/7,5
110 liter per dag	m <sup>3</sup>	261	335	261	326	335	352	261	335	352
140 liter per dag	m <sup>3</sup>	295	412	295	401	412	431	295	412	431
170 liter per dag	m <sup>3</sup>	314	470	314	456	470	507	314	470	507
200 liter per dag	m <sup>3</sup>	328	522	328	503	522	577	328	522	577
Warmwater (1e 10min)	l/min	*	*	*	*	*	*	12,1	20,6	20,6
Afmeting ø x d/h	cm	ø63 x 91 (d)	ø63 x 132 (d)	ø56 x 98 (d)	ø56 x 98 (d)	ø61 x 125 (d)	ø61 x 178 (d)	ø56 x 160 (h)	ø61 x 178 (h)	ø74 x 155 (h)